



Omnigena

PREMIUM

MSP INOX PREMIUM

MSP INOX PREMIUM är effektiva flerstegs ytpumpar, där alla metallelement i pumphydrauliken som kommer i kontakt med vatten, dvs. axel, pumphjul, pumphus, konsol, är gjorda av högkvalitativt AISI 304-stål. Pumpdiffusorerna är tillverkade av slitstark teknopolymer. Tack vare den höga standarden på utförande kan pumparna säkert användas för att leverera färskt, kallt, rent vatten under tryck från sina egna intag och för att öka trycket i det kommunala vattensystemet. MSP INOX Premium tryckpumpar kan användas för att leverera vatten från brunnstintag eller andra källor till både bostadshus och jordbruks-, kolonilotts- eller industrianläggningar. Pumpen rekommenderas också för att skapa tryckstegringsset. MSP INOX Premium tryckstegringspumpar kan användas för att leverera vatten från brunnslinlopp eller andra källor till både bostadshus och gårds- och kolonilottsanläggningar. De är konstruerade för applikationer där deras hydrauliska och tekniska parametrar är lämpliga och i linje med användarens förväntningar.

Funktioner:

1. MSP INOX PREMIUM-modellen kännetecknas av högsta standard för utförande med de bästa materialen som finns på marknaden
2. Tyst drift
3. Hög kapacitet och hög lyftkraft
4. Självslukande pump
5. Robust, beprövad design
6. Termiskt skydd inbyggt i lindningen för att skydda motorn från överhettning

Tekniska data

Max. Vattentemperatur	35°C
Sugdjup	8 m
Strömkabelns längd	0.6 m
Grad av skydd för pumpen	IP 22
Maximal volym	<75 dB
Motorvarvtal	2850 obr/min
Isolering klass	B

Utformning av material

Sugkropp	Rostfri
Utløppskropp/konsol	Rostfri
Rotorer	Rostfri
Tätningar	kiselkarbid/grafit
Pumpens axel	Rostfri





Omnigena

PREMIUM

MSP INOX PREMIUM

Parameter Tabell	Q max	H max	P	U	I
Model					
Pump	Effektivitet	Huvud	Motoreffekt	Spänning	Ström
	[l/min]	[m]	[kW]	[V]	[A]
MSP 100 INOX PREMIUM	100	58	1,35	230	6,1
MSP 130 INOX PREMIUM	133	66	1,65	230	7,4
MSP 150 INOX PREMIUM	155	69	2	230	9
MSP 180 INOX PREMIUM	186	70	2,2	230	9,9

G

