

NS 10 Oljeavskiljarpaket

GPA Produktblad

Oljeavskiljare

För verkstaden med spolplatta

Beskrivning

Komplett oljeavskiljarpaket för större verkstäder med spolplatta/tvätt där oljeavskiljaren placeras i mark.

NS 10 Oljeavskiljarpaket innehåller allt för en långvarig godkänd installation enligt SS-EN-858. Följande delar följer med:

- Oljeavskiljare NS 10 (KE-99710.15D)
- Provtagningsbrunn Ø400 (KE-915880D)
- Avskiljarlarm OSA 3 (KE-OILSET-1000)
- Installations-, drift, och underhållsanvisningar

Applikationsexempel:

2 st tappställen med kranar

1 st högtryckstvätt



www.gpa.se

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00



NS 10 Oljeavskiljarpaket

GPA Produktblad

Oljeavskiljare

För verkstaden med spolplatta

Oljeavskiljarpaketet för just din applikation!

GPA:s oljeavskiljarpaket för markförlagd installation innehåller allt som behövs för en komplett godkänd installation för långvarig drift. Paketet är lätt att installera, underhålla och uppgradera!

Avskiljarna finns från 3 - 10 L/S och levereras alltid komplett med betäckningar, teleskopiska förlängningshalsar och integrerat eller separat slamfång. Den vaxliknande ytan på insidan gör tömning och rengöring mycket enkel. I paketet följer även provtagningsbrunn och larm med. Dess låga vikt samt kompletta utförande underlättar både vid transport och installation.

Komplett system Oljeavskiljarpaketet levereras alltid komplett med provtagningsbrunn och larm. Pumpstation finns som tillval

Justerbar Förlängningshals Justerbar förlängningshals som kan justeras i höjd och tillas upp till 5 grader

Betäckning för tung trafik Betäckning klass D (40 ton)

100% tät Oljeavskiljarna är gjutna i en del och är 100% täta och fria från korrosion

Grundvatten Hög tolerans för grundvatten utan att den behöver förankras

Markankare Om du vill förankra din avskiljare erbjuder GPA rätt metod med hjälp av prefabricerade betongankare

GPA hjälper dig!

Vi arbetar dagligen med att dimensionera oljeavskiljare och rekommendera den bästa lösningen för olika verksamheter! Kontakta oss för en dimensionering och kostnadsförslag av just ditt system

www.gpa.se

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00




NS 10 Oljeavskiljarpaket

GPA Produktblad

Oljeavskiljare

För verkstaden med spolplatta

Teknisk specifikation



NS (L/S)	Vikt (kg)	Installationsdjup D mm	Ø	Slamfång	L	B	h2	h1	RSK	Artikelnr
10	455	840 - 1240	160	1500 l	2910	1200	1110	1070		KE-OA-PAKET-4

www.gpa.se

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00

