

Ulefos Esco servisventiler

Marknadens bredaste sortiment



Ulefos Esco servisventiler

MARKNADENS BREDASTE SORTIMENT



EGENSKAPER

- Enkel, låsbar bajonettkoppling till garnityr
- Mycket väl anpassad för nedgrävning
- Speciellt lämplig för montering i salthaltig miljö
- Lågt stängningsmoment och hög styrka
- Dragfasta kopplingar
- DNV-godkänd för saltvatten R794135/R795019
- Ventil tål 70°C, eller som rörtypen som används.
För dricksvatten 20°C

TEKNISK BESKRIVNING

- Avzinkningshårdig mässing
- Helgummerad sluss i EPDM
- Inbyggd O-ring i betäckning
- Spindel i syrafast stål, EN 10088-3.1.4523
- Tryckklass PN 16, undertryck -0,8 bar
- Icke stigande spindel med konisk fyrkant 12 mm
- **NBR i slussen på förfrågan**

2140 Insticksmuffar för PE-rör					2150 PRK-kopplingar för PE-rör					2151 Invändiga rörgångor				
														
Art-nr	RSK-nr	Dy mm	DN/D mm	Vikt kg	Art-nr	RSK-nr	Dy mm	DN/D mm	Vikt kg	Art-nr	RSK-nr	Dy mm	DN/D mm	Vikt kg
21400025		25	20/G 1"	1,6	21500025	425 49 00	25	20/G 1"	1,6	21510025	425 49 03	25	20/G 1"	1,6
21400032		32	25/G 1¼"	1,7	21500032	425 49 18	32	25/G 1¼"	1,7	21510032	425 49 21	32	25/G 1¼"	1,7
21400040		40	32/G 1½"	1,8	21500040	425 49 26	40	32/G 1½"	1,8	21510040	425 49 29	40	32/G 1½"	1,8
21400050		50	40/G 2"	2,3	21500050	425 49 34	50	40/G 2"	2,3	21510050	425 49 37	50	40/G 2"	2,3
21400063		63	50/G 2½"	3,8	21500063	425 49 42	63	50/G 2½"	3,8	21510063	425 49 45	63	50/G 2½"	3,8

2186 Esco-sit klämringskopplingar					2170 PE-ändar för insvetsning					2155 XCD kulventil med dränering och PRK-kopplingar för PE-rör				
														
Art-nr	RSK-nr	Dy mm	DN/D mm	Vikt kg	Art-nr	RSK-nr	Dy mm	DN/D mm	Vikt kg	Art-nr	RSK-nr	Dy mm	DN/D mm	Vikt kg
21860025	425 49 55	25	20/G 1"	1,6	21700025	425 49 02	25	20/G 1"	1,8	21550032	425 49 91	32	25/G 1¼"	1,7
21860032	425 49 56	32	25/G 1¼"	1,7	21700032	425 49 20	32	25/G 1¼"	1,9	21550040		40	32/G 1½"	2,8
21860040	425 49 57	40	32/G 1½"	1,8	21700040	425 49 28	40	32/G 1½"	2,0	Med PRK	Förminsk	16		
21860050	425 49 58	50	40/G 2"	2,3	21700050	425 49 36	50	40/G 2"	2,5	Med PRK	Förminsk	20		
21860063	425 49 59	63	50/G 1½"	4,0	21700063	425 49 44	63	50/G 2½"	4,0	Med PRK	Förminsk	25		

Ulefos Esco servisventiler

EN VENTIL - FLERA TYPER AV KOPPLINGAR

En och samma ventil passar till både PRK-koppling, Esco-sit klämringskoppling, Esco insticksmuff och andra typer av anslutningar med utvändiga rörgångar.



Esco-sit klämringskoppling med utvändiga rörgångar för montering av PE-rör



PRK-mutter för montering av PE-rör



Insticksmuff för PE-rör



DN 150 med 4st ventiler
DN 200 med 6st ventiler



Esco samlingsfläns

Samplingsflänsen tillverkas i AISI 316 (Syrafast stål). Flänsen är 12 mm tjock och finns i dim. DN 150 och DN 200. Levereras med isolerade bultar, (nylonskivor) och fastsatta servisventiler DN25, det vill säga för Dy 32 mm PE-rör, och 1 st 1" kulventil för dränering. Den sistnämnda har plugg i änden, för att obehöriga ej ska kunna öppna och spola ut vatten i brunnen. Basal grenrörspackning.


Esco böjt grenrör

Levereras med 5 - 12 uttag för servisventil-montage och extra uttag för avluftsventil.

Ulefos Esco producerar även raka grenrör!

Tillbehör till servisventiler

Högkvalitativa produkter och lösningar för nedgrävning av ventiler. Samtliga produkter är noga tillpassade och konstruerade för att tåla nordiskt klimat.



1830/1840 BETÄCKNING

Rund 210/250 mm
Segjärn GGG 50
För spindelförlängare



1835 BETÄCKNING

Fyrkantig 185x185 mm
Segjärn GGG 50
För spindelförlängare



1850 /1850-4 SPINDELFÖRLÄNGNING

Teleskopisk för servisventil
Varmgalvat/syrafast stål.
Finns även som förlängare 1855



1850-0 AVSTÄNGNINGSNYCKEL

För servisventiler och spindelförlängare

