

Produkt: Tranåsbrunnen XL – Tombrunnar

Material:	Armerad betong Byggcement Std SD löst, CEM II/A-LL 42,5 R Naturgrus/Berg Vatten Flyttillsats Chryso plast XP Stålfiber DRAMIX Egopol Butyl PVC/PP
Betongkvalitet:	C32/40
Vct tal:	Max 0,45
Armering:	K500
Armering täckskikt:	Min 25 mm, utförande tolerans 10 mm
Livslängd:	Livslängd uppskattas normalt vara ca 50 år
Rivning:	Inga särskilda åtgärder krävs för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
Avfallshantering:	Återanvändning/materialåtervinning är möjlig för hela varan.
Producent:	Tranås Cementvarufabrik AB, 556609–5237 Majmålavägen 2, 57338 TRANÅS 0140–386590, info@trancementvarufabrik.se www.trancementvarufabrik.se

Artikel	Benämning	Di/Dy mm	H ₁ /H ₂ mm	D ₁	Vikt kg Totalt/Tyngsta del
B1409	Sluten tank XL 6,2 kbm	2280/2440	2300/1750	110 el 160	4700/3200
B14091	Sluten tank XL 7,4 kbm	2280/2440	2600/2050	110 el 160	5200/3700
B14092	Sluten tank XL 8,4 kbm	2280/2440	2840/2290	110 el 160	5500/4000
B14093	Sluten tank XL 12,4 kbm	2*2280/2440	2300/1750	110 el 160	9400/3200
B14094	Sluten tank XL 14,8 kbm	2*2280/2440	2600/2050	110 el 160	10400/3700
B14095	Sluten tank XL 16,8 kbm	2*2280/2440	2840/2290	110 el 160	11000/4000

