

NERO 100 BASIC - VATTENRENINGSENHET



- Rengöring av havsvatten
- Rengöring av dåligt brunnsvatten (analys krävs)
- Rengöring av insjövatten

NERO 100 BASIC är en perfekt lösning för fritidshusens behov av rent vatten. Enheten renar, lagrar och distribuerar vatten till din byggnad från nästan vilken naturlig vattenkälla som helst, som havsvatten, sjövattnet eller till och med problematiskt brunnsvatten med höga halter av järn och mangan.

Renar, lagrar och distribuerar
Justeringsfri
Helt automatisk
Klar att använda
Hög reningskapacitet
Automatisk membranspolning
Vinterförvaringsbar
Hög prestanda
Snabb och enkel installation
Kompakt design

Placera alltid enheten i ett utrymme som är lämpligt för vattenanläggningar, där eventuellt kondensvatten eller läckage inte kan orsaka skador. Enheten måste skyddas från direkt solljus och väderpåverkan. Om enheten inte används på vintern kan den förvaras med livsmedelsgodkänd frostskyddsvätska, annars ska enheten alltid hållas inom temperaturintervallet +4 till +35°C.

TEKNISK INFORMATION

Effekt max.	420 W
Driftspänning	230 V, 50 Hz
Produktionskapacitet	100 l/h
Skyddsklassificering	IPX4
Max TDS i vattnet	6000
Eller max. salthalt	0,6 ‰
TDS för renat vatten (NORMALT)	<250
Volym för intern tank	60 l
Torrsvikt	50 kg
Yttermått (Höjd/Djup/Bredd):	810x765x520 mm
Anslutningar	IN 1/2" utvändigt, OUT 1/2" utvändigt, Sidovatten 13mm slangnippel

INGÅR I LEVERANSEN

NERO 100 BASIC
Manual
Sidovattenslang ca 2m, tömningsslang samt serviceslang
Förfilter installerade
TDS-mätare för övervakning av vattenkvalitet

Integrerad bufferttank: Enhetens 60-liters tank räcker för enkelt utrustade användningsplatser, men för fullt utrustade stugor rekommenderas en extra tank (120 l).

Enheten innehåller en högttryckspump och en 4021 membran med den patenterade ICR-tekniken.

Kapacitet: ca 100 liter/timme
Reningsgrad: ca 50%

NERO 2.0 Kontrollogik informerar dig tydligt när t.ex. filtren behöver bytas och därmed gör enheten helt justeringsfri.

Filterbyte sker 1–3 gånger per år

Genomsnittliga underhållskostnader: 90–150 € / år.

Förfilter enkelt utbytbara!
20" 5µm sedimentfilter
20" 1µm sedimentfilter

Filterhuset har en slangnippel för exempelvis frostskyddsvätskor.

Tack vare den patenterade tekniken behöver enheten ingen stödteknik, såsom filtersystem eller vattenavhårdare.

Inbyggt automatiskt membranspolningssystem

Membranens livslängd är typiskt över 5 år

Avtagbara sidor och lock för enkelt underhåll

Hjul fram och fötter bak – Enkel att flytta!

13mm slangnippel – Anslut sidovattenslangen här. Leveransen inkluderar ca 2 m sidovattenslang.

IN 1/2" – Anslut råvattenmatningen här

'Vattenglas' 1/2" UTV – Anslut till vattennätet

Allt som du behöver är en råvattenpump för att hämta vatten till vattenfiltret!