

Kokoonpuristuneen ilman poistaminen

Ajettaessa tyhjän putkiston ilmat laitteeseen se puristuu kasaan laitteen esisuodattimille ja muihin osiin. Tämä voi myös aiheuttaa paineiskun aktiivihielelle laitteen käynnistyessä rikkoen aktiivihielen rakenteen ja estäen veden läpäisyä sen läpi, eikä korkeapainepumppu saa vettä.

Oireet mistä ongelman tunnistaa:

- Laitteen käyntiääni on epätavallinen (metallinen)
- Painemittarin viisari tärisee, eikä ole vakaasti paikoillaan
- Vesi on hanasta ulostullessaan sameaa (mikrokuplia) ja kirkastuu hetken kuluttua
- Laite käy ja korkeapainepumppu pitää ääntä, mutta paineet eivät järjestelmässä nouse tai ne ovat alle 8 bar ja laskevat.
- Oikeanpuoleinen suodatinpurkki ei täyty kokonaan vedellä
- Aktiivihiehi on puristunut kasaan, eikä vesi läpäise sitä normaalisti
- Sekä muita mahdollisia ongelmia

Ohje kokoonpuristuneen ilman poistamiseksi laitteesta:

- Sulje raakaveden syöttö laitteelle sammuttamalla pumppu tai kääntämällä sulkuhana kiinni, mikäli sinulla sellainen on
- Kiinnitä alahanan liittimeen sininen toimituksen mukana tullut lyhyt aloitusputki työntämällä se liittimen pohjaan asti ja jatka sitä puutarhaletkulla lattiakaivoon tai muuhun turvalliseen sijaintiin, johon vettä voi laskea. Laske laitteen alahanasta runsaasti vettä poistaaksesi järjestelmän paineet, jonka jälkeen irroita ilmausventtiilin tulppa laitteelta ja mahdollisilta lisäsäiliöiltä
- Laske laitteen raakaveden puoli tyhjäksi alahanan kautta, kunnes ulos tulee enää pienen pientä lirua tai tippaa
- Kiinnitä ilmausventtiilin tulppa ja sulje alahana. Käynnistä raakaveden syöttö tai avaa sulkuhana hitaasti. Raota alahanaa varovasti auki (Avaa n. yksi neljäsosa tai puolet, kunnes vettä tulee ulos) ja laske vettä alahanan kautta, kunnes alahanan kautta tulee pääosin ilmasta vapaata pelkkää vettä.
- Käynnistä laite
- Sulje alahana ja avaa jokin laitetta lähellä oleva käyttövesihana hetkeksi ilman tyhjentämiseksi puhtaan veden putkistosta. Sulje käyttövesihana ja käytä laitetta normaalisti. Tarkkaile toimintaa.

SE

Avlägsnande av pressat luft i filterhus och högtryckskrets

Vid apparatens ibruktagning töms de tomma slangarna från luft. Luften trycks in i apparatens högtryckskrets och i det sista förfiltret (och också in i apparatens vattentank). Detta kan också orsaka en tryckslag till aktivkol vid start av apparaten, och därmed slår sönder strukturen i aktivkol. Detta hindrar vatten från att passera igenom filtret, och högtryckspumpen blir utan vatten.

Symptom som indikerar problemet:

- Apparatens gångljud är onormal (metallaktig)
- Visaren på manometern vibrerar, och hålls inte stabilt på plats
- Vattnet som kommer från kranen är grumligt (mikrobubblor), men blir klar om en stund
- Apparaten går och högtryckspumpen har ljud, men trycket hålls inte i systemet eller stannar under 8 bar och minskar
- Filterhuset till höger fylls inte med vatten
- Aktivkol har tryckts ihop och vatten kommer inte igenom den normalt
- Och andra eventuella problem

Åtgärder för att avlägsna pressat luft från apparaten:

- Stäng råvattentillförseln med att stänga av pumpen eller vrida avstängningskranen, ifall du har en sådan
- Fäst den blåa slangen som följde med leveransen till den nedre (blå) kranens anslutning med att trycka den hela vägen till botten av anslutningen. Förlänga slangen med en trädgårdsslang och placera slangen i golvbrunn eller ett annat säkert ställe vart man kan tappa vattnet. Låt vatten rinna ordentligt från nedre kranen för att lätta på trycket i systemet, därefter ta loss avluftningsventilens plugg från enheten och eventuella tilläggsbehållaren
- Töm apparatens råvattensida genom nedre (blå) kranen, tills vattnet bara droppar litet
- Fäst avluftningsventilens plugg och stäng nedre (blå) kranen. Slå på råvattentillförseln eller öppna avstängningskranen sakta. Öppna nedre (blå) kranen försiktigt (öppna ca en fjärdedel eller hälften, tills vattnet rinner ut) och låt vatten rinna från nedre kranen tills det kommer ut vatten som huvudsakligen inte innehåller luft.
- Slå på apparaten.
- Stäng den nedre kranen och öppna en vattenkran nära apparaten för en stund för att avlägsna luften från vattennätet. Stäng vattenkranen och använd apparaten normalt. Följ med dess funktion.