



Hög rengöringseffekt	cirka 100 liter / timme*
Buffertank	60 liter (+oavbruten vattentillförsel)
Patenterad direktflödesteknologi	2 liter i minuten när tanken är tom
Patenterad inmatningsteknik	Enheten behöver inte en skild leveranspump
Unik sköljrotationsteknik	Membranet håller över 5 år (typiskt)
Låga underhållskostnader	ca. 100-150 € / år
All-In-One lösning	Inget behov för avhärdning eller annan stödteknik
Otrolig avkastningsgrad	Utnyttjar 50% av all råvatten
Den mest kompakta enheten	Bredd 49 cm – Djup 61 cm – Höjd 77,5 cm – Vikt 30 kg
Utmärkt energieffektivitet	420 W max
Lätt att underhålla	Lätt att byta förfilter
Lätt att använda	Helautomatisk

Nero-Stuga är den perfekta vattenrengöringslösningen för egna hemshus och välutrustade fritidshus.



Havsvatten
Förorenat brunnsvatten
Insjövatten



Leveransen innehåller ett externt 20" filterhus och ett 20" veckat filter för filterhuset



Tillägsbehållare finns till hands för användningsändamålets konsumtionspikar 60/120/330 liter

Kopplingsinformation

Renvatten ut: 1/2" UTV
Råvatten in: 1/2" UTV eller 3/4" INV (extern filter)
Slaggvatten: 13 mm slangnippel

Tryckområde för inkommande vatten: min 2,5-5 max bar

Strömssladdens längd ca. 2 m

Vad behöver jag förutom enheten?

- Du behöver endast en råvattenpump, som matar in vattnet till enheten med minst 2,5 och max 5 bar trycket, och vattenledningar. Ur den faktiska vattenreningens synvinkel är enheten redo att användas.

Var kan enheten placeras?

- Placera produkten så att ett eventuellt vattenläckage eller kondensvatten inte förorsakar övriga skador.
- I skydd från väder och direkt solsken.
- Också till kalla utrymmen ifall enheten inte används i minusgrader (OBS: endast med övervintringsvätska)

Hur installeras enheten?

- Det finns 3 anslutningar i enheten (bak nere): renvatten, slagvatten och råvatten.
- Koppla 20" förfilterhuset i enhetens råvattenanslutning med monteringslangen som följer med
- Koppla råvattenpumpen till extern filterhusets lediga 3/4" INV anslutningen
- Sätt den längre trädgårdsslangen i 13 mm slangnippel och fäst vid slangklämma (följer med i leveransen)
- Koppla enhetens andra 1/2" UTV anslutning till renvattennätet.

Är enheten svår att installera?

- Enhetens installationskrav liknar dem för diskmaskinen och kräver ingen speciell expertis, så den kan installeras av alla VVS-specialister.

FAQ



Underhåll

- Enheten är lätt att underhålla och alla underhållsåtgärder kan genomföras av kunden själv.
- Underhållet består närmast av byte av förfilter vid behov.
- Typisk utbytesintervall för förfilter är 2-3 gånger om året, beroende på vattenkonsumtion och kvaliteten på råvattnet.

Leveransinnehåll

Testad, installations- och användbar NERO-Stuga -
vattenrengöringsenhet

Integrerad 60 liter vattenbehållare
20" filterhuset
Tds-mätare för mätning av vattenkvaliteten
Förfiltrerings set färdigt installerat
Bruksanvisning
Slagvattenslang
Tömningsslang och förlängning
Flexibel kopplingslang



Behöver du en tilläggsbehållare?

Du kan lätt tillägga behållaren också efterhand!

"Tvättmaskinen går jämt och
någon står i duschen hela tiden"

"Flera användare än vanligt
och egnahemsutrustning?"

"För att jämna ut stora
konsumtionspikar"



MEDIUM / 60L



LARGE / 120L



MEGA / 330L

*Tillverkas på
beställning, Ej
lagervara.*



Transport till adresser i fastlandet med
vägförbindelse – 2-3 vardagar

Leveransavgift tillkommer på fakturan
beroende på leveransadress

Filter och tillbehör

Förfiltrerings set (5
 μ m aktivkol, 1 μ m
sediment)



20" 5 μ m förfilter



Övervintringsvätska 5 l
(engångsbehandling)

