



Hög rengöringseffekt	cirka 250 liter / timme*
Buffertank	60 liter (+oavbruten vattentillförsel)
Patenterad direktflödesteknologi	4-5 liter i minuten när tanken är tom
Patenterad inmatningsteknik	Enheten behöver inte en skild leveranspump
Unik sköljrotationsteknik	Membranet håller över 5 år (typiskt)
Låga underhållskostnader	ca. 100-150 € / år
All-In-One lösning	Inget behov för avhärdning eller annan stödteknik
Otrolig avkastningsgrad	Utnyttjar 80%* av all råvatten
Den mest kompakta enheten	Bredd 49 cm – Djup 61 cm – Höjd 77,5 cm – Vikt 45 kg
Utmärkt energieffektivitet	420 W max
Lätt att underhålla	Lätt att byta förfilter
Lätt att använda	Helautomatisk

Nero-Hem är den perfekta vattenrengöringslösningen för villor och välutrustade fritidshus.



Förorenat brunnsvatten
Insjövatten



Leveransen innehåller ett externt 20" filterhus och ett 20" veckat filter för filterhuset



Tilläggsbehållare finns till hands för användningsändamålets konsumtionspikar 60/120/330 liter

Kopplingsinformation

Renvatten ut: 1/2" UTV
Råvatten in: 1/2" UTV eller 3/4" INV (extern filter)
Slaggvatten: 13 mm slangnippel

Tryckområde för inkommande vatten: min 2,5-5 max bar

Strömsladdens längd ca. 2 m

*Produktionshastigheten är beroende av råvattentemperatur och salthalt, bland andra mindre faktorer. Vi annonserar dock inte potentiell maximal effekt från realistiska parametrar, utan använder istället produktionsvärden från riktiga kunder. Systemet justerar sitt arbetstryck för att alltid försöka rena den annonserade mängden vatten.

Vad behöver jag förutom enheten?

- Du behöver endast en råvattenpump, som matar in vattnet till enheten med minst 2,5 och max 5 bar trycket, och vattenledningar. Ur den faktiska vattenreningens synvinkel är enheten redo att användas.

Var kan enheten placeras?

- Placera produkten så att ett eventuellt vattenläckage eller kondensvatten inte förorsakar övriga skador.
- I skydd från väder och direkt solsken.
- Också till kalla utrymmen ifall enheten inte används i minusgrader (OBS: endast med övervintringsvätska)

Hur installeras enheten?

- Det finns 3 anslutningar i enheten (bak nere): renvatten, slagvatten och råvatten. Anslutningarna är märkta med klistermärken.
- (Koppla 20" förfilterhuset i enhetens råvattenanslutning med monteringsslangen som följer med. Koppla råvattenpumpen till extern filterhusets lediga 3/4" INV anslutningen)
- Eller utan externt filterhus, koppla råvattenpump till enhetens 1/2" UTV anslutning
- Sätt den längre trädgårdsslangen i 13 mm slangnippel och fäst vid slangklämma (följer med i leveransen)
- Koppla enhetens andra 1/2" UTV anslutning till renvattennätet.

Är enheten svår att installera?

- Enhetens installationskrav liknar dem för diskmaskinen och kräver ingen speciell expertis, så den kan installeras av alla VVS-specialister.

FAQ



Underhåll

- Enheten är lätt att underhålla och alla underhållsåtgärder kan genomföras av kunden själv.
- Underhållet består närmast av byte av förfilter vid behov.
- Typisk utbytesintervall för förfilter är 2-3 gånger om året, beroende på vattenkonsumtion och kvaliteten på råvattnet.

Leveransinnehåll

Testad, installations- och användbar NERO-Hemma -vattenrengöringsenhet

Integrerad 60 liter vattenbehållare
Tds-mätare för mätning av vattenkvaliteten
Förfiltrerings set färdigt installerat
Bruksanvisning
Slagvattenslang
Tömnings slang och förlängning
20" extern förfilterhuset
Flexibel kopplingslang



Behöver du en tilläggsbehållare?

Du kan lätt tillägga behållaren också efterhand!

"Tvättmaskinen går jämt och någon står i duschen hela tiden"

"Flera användare än vanligt och egnahemsutrustning?"

"För att jämna ut stora konsumtionspikar"



MEDIUM / 60L



LARGE / 120L



MEGA / 330L

Tillverkas på beställning, Ej lagervara.



Transport till adresser i fastlandet med vägförbindelse – 2-3 vardagar

Leveransavgift tillkommer på fakturan beroende på leveransadress

Filter och tillbehör

Förfiltrerings set (5 µm aktivkol, 1 µm sediment)



20" 5 µm externt filterhus för veckade filter



Övervintringsvätska 10 l (engångsbehandling)

