

NERO 250 MAXI - VATTENRENINGSENHET



- Rengöring av havsvatten
- Rengöring av dåligt brunnsvatten (analys krävs)
- Rengöring av insjövatten

NERO 250 MAXI är en komplett lösning för reningsbehovet i fritidshus och villor. Denna enhet renar, lagrar och distribuerar rinnande vatten till din byggnad från nästan vilken vattenkälla som helst i naturen, såsom saltvatten, sjövattnet eller till och med problematiskt brunnsvatten med hög järn- och manganhalt.

Renar, lagrar och distribuerar
Justeringsfri
Helt automatisk
Klar att använda
Hög reningskapacitet
Automatisk membranspolning
Vinterförvaringsbar
Hög prestanda
Snabb och enkel installation
Kompakt design

Placera alltid enheten i ett utrymme som är lämpligt för vattenanläggningar, där eventuellt kondensvatten eller läckage inte kan orsaka skador. Enheten måste skyddas från direkt solljus och väderpåverkan. Om enheten inte används på vintern kan den förvaras med livsmedelsgodkänd frostskyddsvätska, annars ska enheten alltid hållas inom temperaturintervallet +4 till +35°C.

TEKNISK INFORMATION

Effekt max.	550 W
Driftspänning	230 V, 50 Hz
Produktionskapacitet*	250 liter / timme
Skyddsklassificering	IPX4
Max TDS i vattnet	6000
Eller max. salthalt	0,6 %
TDS för renat vatten (NORMALt)	<250
Volym för intern tank	60 l
Torrsvikt	60 kg
Yttermått (Höjd/Djup/Bredd):	810x765x520 mm
Anslutningar	IN 1/2" utvändigt, OUT 1/2" utvändigt, Sidovatten 13mm slangnippel

INGÅR I LEVERANSEN

NERO 250 MAXI

Manual

Sidovattenslang ca 2m, tömningsslang samt serviceslang

Förfilter installerade

TDS-mätare för övervakning av vattenkvalitet

För fullt utrustade byggnader rekommenderar vi en extra 120 liters tank för familje användning. För enklare utrustade installationer räcker den integrerade 60 liters vattentanken, och enheten automatiskt distribuerar vatten till användningsplatser.

Tack vare den patenterade tekniken behöver enheten ingen stödteknik, såsom filtersystem eller vattenavhårdare.

Enheten innehåller en högtryckspump och två 4021 membraner med den patenterade ICR-tekniken.

Kapacitet: ca 250 liter/timme
Reningsgrad: ca 50%

NERO 2.0 Kontrollogik informerar dig tydligt när t.ex. filtren behöver bytas och därmed gör enheten helt justeringsfri.

Filterbyte sker 1–3 gånger per år

Genomsnittliga underhållskostnader: 90–150 € / år.

Förfilter enkelt utbytbara!

20" 5µm sedimentfilter
20" 1µm sedimentfilter

Filterhuset har en slangnippel för exempelvis frostskyddsvätskor.

Inbyggt automatiskt membranspolningssystem

Membranens livslängd är typiskt över 5 år

Avtagbara sidor och lock för enkelt underhåll

Hjul fram och fötter bak – Enkel att flytta!

13mm slangnippel – Anslut sidovattenslangen här. Leveransen inkluderar ca 2 m sidovattenslang.

IN 1/2" – Anslut råvattenmatningen här

'Vattenglas' 1/2" UTV – Anslut till vattennätet

Allt som du behöver är en råvattenpump för att hämta vatten till vattenfiltret!

*Kapaciteten varierar beroende på salthalt och temperatur i råvattnet.