



NAUTILUS

Nordens mest sålda rengöringsmedel i saneringsbranschen. Nautilus används traditionellt för rengöring av sot, olja, fett, nikotin, protein, m.m samt som rengöring efter brand.

Nautilus löser smuts, fett och olja utan mekanisk bearbetning och har ett mycket brett användningsspektrum. Därför rekommenderar vi detta medel för rengöring av t.ex tvålrester med en spädning på 10 delar vatten.

- Manuell rengöring: 1-3% (1-3 dl/10 L)
- Oljeavtvättning: 1-10% (1-10 dl/10 L). Temp 0 - 90 grader.
- Sot på målade ytor: 1-2% (1-2 dl/10 L)
- Sot på trä: 2-3% (2-3 dl/10L)
- Sot på murbruk: 5-10% (0,5-1 L/10 L)
- Sot på aluminium: 3-5% (3-5 dl/10 L)

Skumpåläggning

Doseringskranen på 5-10% (endast kallt vatten användes). De nedsmutsade ytorna beläggs med ett tunnt lager skum. Reaktions tid 5-10 min. Ev. manuell bearbetning med borste innan avsköljning med vatten.

Manuell rengöring

Blandningen påförs med borste, svamp, kvast eller sprayas. Reaktions tid utan manuell bearbetning, 1-5 minuter. Avsköljes noggrant med vatten (högtryck).

ARNING! Nautilus är starkt alkalisk och kan angripa mindre beständig målarfärg. Blandningen får inte torka på ytor och bör inte användas i direkt solljus.