

System med Rensbrunn eller Spolbrunn

Vid nybyggnation eller byta av befintligt servisledning vid huset så ska man installera en rens/spolbrunn för att underlätta för spolning och inspektion av systemet.

Till spol- och rensbrunnar med stigarrör

110 och 160 mm används lämpligen

vanliga mark rör. Till de med 200 mm finns det stigarrör

Med den kompletta rensbrunnen bestående

av rensbrunn, stigarrör och

teleskopbetäckning erhålls en tillfredsställande

spol-/renspunkt på servisledningar.

Rensbrunnarna är godkända enligt

Nordic Poly Mark och möjliga att installera

ner till sex meters djup och fem

meters grundvattentryck.



Rensbrunnbetäckning

Art:nr	klass	dimension	höjd mm	vikt kg	modell
dah2357939	D 400	160/200	910	27	rund
	D 400	160/200	910	27	fyrkantig
ter312963304	3 ton	110	420	4,2	rund

150mm
rensbrunn
betäckning
med
teleskoprör



Vanligt 110mm PP/PVC rör

Slätt Stigarrör

Art:nr	klass	dimension	höjd mm
ter2352803	PVC	200	2000

Rensbrunn/Spolbrunn

Art:nr	dimension	utförande
ter5110200	110/200 3 muff PP	Rensbrunn med fot
ter2356527	110/160 3 muff PP	Rensbrunn med fot
ter5110110	110/110 3 muff PP	Rensbrunn med fot
ter2356525	110/110 3 muff PP Svart	Spolbrunn utan fot