

KK2M 102, GS



Bilden visar en KK2M 76 i galvaniserat stål. KK2M finns i storlekar från 38 till 152 och tillverkas i galvaniserat stål och rostfritt stål.

Artikelnummer

1622745

M42 Motkoppling med honkopplingar av kardantyp.

Koppling av galvaniserat stål.

Hävarmen är försedd med säkerhetsspärr.

Avvinklingsbar.

Levereras med EPDM-packning som standard.

KK2M – Övergångsstycke med honkopplingar

Koppling storlek	Längd (mm)	Vikt (kg)
38	230	1,5
48	310	2,7
76	370	5,0
76 x 102	380	6,0
102	380	6,9
133	550	12,0
152	500	18,3

Koppling storlek	Galvaniserat stål – Art. nr.	Rostfritt stål – Art. nr.
38	1622703	-
48	1622711	1631076
76	1622737	1631084
76 x 102	1622741	-
102	1622745	1631092
133	1622752	1631095
152	1622760	1631098

- Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning