



GPA Produktblad

Bakvattenskydd

Beskrivning

Tillverkad enligt SS-EN-13564, Typ 3, av polymer

För avloppsvatten med eller utan fekalier

För installation i golv/betonggolv

Installationsdjup D: 486 - 640 mm

Installationsarea: 750 x 750 mm

Med teleskopisk överdel för höjdjustering. Med vattentätt lock klass A15.

Locket finns i två utförande:

- Svart
- Förberett för klinkers

Bakvattenventil med motorstyrd klaff. Plug-and-Play kontrollenhet med snabbanslutningar. Förberett för potentialfri kontakt. Digital display med batteri back-up. Skyddsklass IP 54 med SDS (Self-Diagnosis-System). FKA kropp skyddsklass IP 68 (3m 24h).

Kabellängd 5 meter. 230 V AC / 50 Hz.




www.gpa.se

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00



Bakvattenskydd

Teknisk specifikation



Ø	Installationsdjup D mm	L	H		RSK	Artikelnr
110	486 - 640	642	394	För klinkers	3131338	KE-84100X
160	486 - 640	656	370	För klinkers	3131344	KE-84150X
200	486 - 640	720	348	För klinkers	3131347	KE-84200X
110	486 - 640	642	394	Svart	3131337	KE-84100S
160	486 - 640	656	370	Svart	3131343	KE-84150S
200	486 - 640	720	348	Svart	3131346	KE-84200S

www.gpa.se

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00

