

Fettavskiljarlarm

GPA Produktblad

OSA 3

Beskrivning

Nivåalarm för fettavskiljare

Larmet är baserat på kapacitiv teknik för användning i fett- och oljeavskiljare. Systemet består av en larmenhet och 1 givare:

- Nivågivare (ES4), Längd 220 mm

För väggmontage, frontpanel med integrerade touchknappar och bakgrundsbeslyst LCD-display 4 x 21 tecken. Skyddsklass IP 65. Larmenheten är EX-klassad.

Mått: B: 175 H: 125 D: 75 mm.

Kabelanslutningar: 4 st (7 - 10 mm)

Spänning: 230 V AC

Reläutgång: 2 st växlande programmerbara, 250 V

AC / 5 A / 100 VA

Omgivningstemperatur: 0 - 40°C

Akustiskt larm: Integrerat

Max längd givarekabel: 200 m



www.gpa.se

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00



Fettavskiljarlarm

GPA Produktblad

OSA 3

Teknisk specifikation

Givare	RSK	Artikelnr
ES4	5617502	KE-OILSET-0500

www.gpa.se

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00

