

JETS™ DESCALE GEL



För dosering direkt i toaletten

Urin kombinerat med mineraler i vattnet skapar ett tjockt och hårt lager i pumpar och på insidan av avloppsrören. Denna beläggning kallas Scale. Scale byggs långsamt upp och kommer att på sikt begränsa flödet på avloppsvattnet. Detta reducerar även pumpens möjlighet att bygga vakuum. Om ingen behandling görs, kommer på lång sikt, rör och pump att sätta igen sig helt. Den aggressiva avlagringen kan över tid angripa ventiler och rörsystem, speciellt rörvinklar och horisontellt monterade rör.

En återställning/descaling bör utföras vart annat år eller vid behov enligt nedanstående procedur:

ALTERNATIV 1:

- Använd totalt 5 liter Descale Gel.
- Dosera två gånger 2,5 dl i varje toalett på kvällen - de två sista spolningarna för dagen. Totalt 5 dl i varje toalett per dag.
- Upprepa detta varje kväll till du förbrukat 5 liter Descale Gel.
- Om du lämnar ditt fritidsställe innan du förbrukat 5 liter Descale Gel så fortsätt behandlingen när du återkommer nästa gång.

ALTERNATIV 2:

- Använd totalt 10 liter Descale Gel.
- Dosera två gånger 1 dl i varje toalett per dag: 1 dl tillsammans med första spolningen för dagen och 1 dl tillsammans med sista spolningen för dagen. Totalt 2 dl per toalett och dag.
- Upprepa detta till du förbrukat 10 liter Descale Gel.
- Om du lämnar ditt fritidsställe innan du förbrukat 10 liter Descale Gel så fortsätt behandlingen